

Klassifizierung E (normalentflammbar) gemäß DIN EN 15651

### Produktbeschreibung

KERAFIX® Brandschutzsilikon ist ein normalentflammbarer, neutral vernetzender Einkomponenten-Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich. Das Material ist witterungsbeständig, elastisch und hat eine ausgezeichnete Haftung.



### Einsatzbereiche

- Fugen zwischen raumabschließenden Wänden
- Anschlüssen zwischen Wand und Decke, bzw. Boden
- Fensteranschlussfugen
- Brandschutzverglasungen
- Rohrdurchbrüchen, Kabeldurchführungen, Ventilationskanälen usw.
- Schiffsbau

### Technische Daten

Zusammensetzung:	Lösungsmittel- und halogenfreier Einkomponenten-Dichtstoff
Materialstruktur:	Pastöses, elastisches Material
Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]:	Ca. 1000 (transparent); ca. 1250 (farbig) (± 15 %)
Shore-Härte [Shore A]:	Ca. 29
Hautbildezeit (trocken):	Ca. 10 Minuten (bei 23°C, 50 % r. F.)
Aushärtegeschwindigkeit:	Ca. 2 mm in 24 h (bei 23°C, 50 % r. F.)
Temperatureinsatzbereich:	-40°C bis + 150°C
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis ca. + 35°C
Farben:	Weiß, schwarz und transparent

### Lieferformen

Standardgebände: 310 ml Kartusche

*Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt! Enthält Gemisch von Butanonoximsilanen und Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen!*

### Verarbeitung und Lagerung

Verarbeitung: Mit geeigneten Geräten (z. B. Hand- oder Druckluftpistole) auftragen  
Lagerung: Trocken zwischen + 15°C und + 25°C lagern; Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen

*Auf staub-, fett- und ölfreie Oberfläche achten! Angebrochene Kartuschen luftdicht verschließen und umgehend aufbrauchen! Vor Frost und Hitze schützen! Ware senkrecht lagern!*

### Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Entspricht DIN 2304.