

Interdens® ist eine eingetragene Marke der BASF Wolman GmbH.

Interdens® Typ 36

Baustoff der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar)
gemäß DIN 4102-1

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.11-484

Produktbeschreibung

Interdens® Typ 36 ist eine intumeszierende, feste Plattenware, die im Brandfall dreidimensional drucklos aufschäumt. Besonderheit: Interdens® Typ 36 weist hohe Isoliereigenschaften auf.

Einsatzbereiche

- Fugen
- Falze
- Nuten
- Brandschutzbauteile

Technische Daten

Zusammensetzung:	Halogenfreier, aufschäumender Baustoff auf Phosphatbasis
Materialstruktur:	Halbstarres Plattenmaterial
Rohdichte [kg/m ³]:	950 bis 1150 (bei 2 mm)
Reaktionsbeginn [°C]:	Ab ca. 150
Aufschäumfaktor [x-fach]:	40 bis 85-fach (350 °C; 20 Min; ohne Auflast)
Wirkungsrichtung:	Dreidimensional
Entstehender Blähkörper:	Voluminöse, wärmeisolierende Schicht
Farben:	Weiß, rot und braun



Lieferformen

Standardabmessung:	2000 mm x 1000 mm
Dicke:	2 mm ± 0,2 mm

Sonderformate sind auf Anfrage erhältlich. Das Produkt wird nach der Allgmeintoleranz DIN ISO 2768-1 gefertigt.

*Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise sowie das Sicherheitsdatenblatt!
Bei Einsatz im Außenbereich kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik!*

Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Klebverbindungen sind gemäß DIN 2304 qualifiziert auszuführen.