

## Kerafix® 2000 Wolle

### Produktbeschreibung

Kerafix® 2000 Wolle besteht aus Erdalkalisilikatwolle und kann als lose Isolierfüllung für verschiedene Anwendungen im Brandschutzbereich zum Einsatz kommen. Kerafix® 2000 Wolle hat ausgezeichnete Nassformeigenschaften.



### Einsatzbereiche

- Als Füllung von Hohlräumen
- Ausgangsprodukt für Nassverfahren
- Fugenabdichtung
- Zur akustischen Dämmung

### Technische Daten

Zusammensetzung:	Unzerkleinert oder zerkleinerte Erdalkalisilikatwolle
Materialstruktur:	Fein- bis grobzerkleinertes, leichtes Material
Temperaturbeständigkeit [°C]:	1200
Schmelzpunkt [°C]:	Ab ca. 1330
Farbe:	Weiß

### Lieferformen

Gebindegröße: 20 kg Polyethylensäcke

*Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.*

*Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise sowie das Sicherheitsdatenblatt!*

### Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Klebverbindungen sind gemäß DIN 2304 qualifiziert auszuführen.