

Max. Außendurchmesser	400 mm																		
Geeignete Untergründe	■ Massivwände ≥ 100 mm						■ Leichte Trennwände ≥ 100 mm						■ Massivdecken ≥ 150 mm						
Geeignete Isolierungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Synthese-Kautschuk ≤ 43 mm ■ PE-Schallschutzschlauch ≤ 5 mm ■ BTI ISO Vlies KU ≤ 4 mm ■ Eine Lage ROKU® Strip ≥ 2 mm auf kompletter Bauteiltiefe als Schallentkopplung 																		
Geeignete Rohre	<ul style="list-style-type: none"> ■ ABS ■ ASA ■ Conel Drain ■ Doppelrohrsysteme ■ Friaphon ■ Geberit dB 20 ■ Geberit Silent PP ■ Georg Fischer COOL-FIT 						<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffverbundrohre mit Aluminiemeinlage ≤ 1,5 mm ■ LDPE ■ PB ■ PE-HD ■ PE-X ■ PP ■ POLO-KAL NG 						<ul style="list-style-type: none"> ■ POLO-KAL XS ■ PVC-U, PVC-HI, PVC-C ■ PVDF ■ Rehau Raupiano plus ■ Skolan dB ■ Styrol-Copolymerisaten ■ Wavin AS ■ Wavin Si Tech 						
Manschettengröße (mm)	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225 MAX	250 MAX	280 MAX	300 MAX	315 MAX	350 MAX	400 MAX
Innendurchmesser (mm)	36	44	54	67	79	94	114	129	144	165	184	204	239	264	289	314	328	364	414
Außendurchmesser (mm)	50	58	68	94	106	132	155	172	200	220	264	284	328	353	378	403	417	453	503
Bauhöhendurchmesser (mm)	26	26	26	26	26	26,6	26,6	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
Laschenanzahl (Stück)	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	12	12	12