

Max. Außendurchmesser	160 mm																	
Geeignete Untergründe	■ Massivwände ≥ 100 mm						■ Leichte Trennwände ≥ 100 mm						■ Massivdecken ≥ 150 mm					
Geeignete Isolierungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ PE-Schallschutzschlauch von 2 bis 9 mm ■ Eine Lage ROKU® Strip ≥ 2 mm auf kompletter Bauteiltiefe als Schallentkopplung 																	
Geeignete Rohre	<ul style="list-style-type: none"> ■ ABS ■ ASA ■ Friaphon ■ Geberit dB 20 ■ LDPE ■ PB ■ PE-HD ■ PE-X 						<ul style="list-style-type: none"> ■ PP ■ POLO-KAL NG ■ POLO-KAL XS ■ PVC-U, PVC-HI, PVC-C ■ Rehau Raupiano plus ■ Skolan dB ■ Styrol-Copolymerisaten ■ Wavin AS 						<ul style="list-style-type: none"> ■ Wavin Si Tech 					

Manschettengröße (mm)	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180							
Innendurchmesser (mm)	38	46	56	69	81	96	122	132	144	164	184							
Außendurchmesser (mm)	47	55	65	82	94	114	140	150	168	188	208							
Bauhöhendurchmesser (mm)	26	26	26	26	26	26,6	26,6	40	40	40	40							
Laschenanzahl (Stück)	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4							